

## OPIS PRODUKTU

Movi Trac SUTO 10W-30 to wielosezonowy olej klasy „Super Universal Tractor Oil”, szczególnie odpowiedni do sprzętu rolniczego oraz budowlanego. Może być używany jako :

- olej silnikowy do smarowania silników z zapłonem samoczynnym, zarówno wolnossących, jak i turbodoładowanych
- olej przekładniowy do smarowania różnego typu przekładni (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe), wszędzie tam, gdzie producent zaleca olej klasy API: GL-4
- olej hydrauliczny do stosowania w układach hydraulicznych wymagających oleju klasy ISO HV
- płyn hamulcowy do stosowania w układzie z „mokrymi hamulcami”

## ZALETY I ZASTOSOWANIE

- Movi Trac SUTO 10W30 został opracowany specjalnie z myślą stosowaniu w sprzęcie rolniczym oraz maszynach budowlanych.
- Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia doskonały film olejowy od zimnego rozruchu do wysokich temperatur roboczych.
- Wykazuje się doskonałymi właściwościami przeciwpiennymi, redukuje hałas i wibracje w smarowanych maszynach i urządzeniach.
- Poprawia stabilność tarcia i sprawia, że praca smarowanych elementów jest bardziej komfortowa, przy zachowaniu mocy wyjściowej i wydłużeniu ich żywotności.
- Przeprowadzone testy dowiodły wyeliminowania hałasów hamulców nawet w ekstremalnych warunkach oleju zanieczyszczonego wodą.
- Doskonała wydajność wiskozymetryczna w niskich temperaturach zapewnia maksymalną ochronę silnika oraz przekładni podczas pracy w niskich temperaturach.
- Najnowocześniejsze dodatki przeciwpieniące zapewniają natychmiastową eliminację wszelkich wtrąceń powietrza, zapewniając optymalne przenoszenie mocy, gdy jest używany jako płyn hydrauliczny.

## NORMY I ZATWIERDZENIA

- SAE: 10W-30;
- API: CG-4/CF-4/CF/SF,
- API : GL-4;
- ACEA: E3;
- ISO 11158 HV,
- DIN 51 524 cz.3 HVLP
- MB 228.1/227.1; MAN 271
- John Deere J27/J20D/J20C
- Ford M2C 159B/C, M2C 86B/C, M2C 134D
- Ford New Holland 82009201/2/3
- CNH MAT 3525/3526
- Massey Ferguson M1135/M1139/M1143/ M1144/M1145
- Caterpillar TO-2
- Case MS-1204/6/7/9
- Allison C-4
- ZF-TE ML 06A/06B/06C/07B
- Eaton M2950S/l-280-S

**CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE** (wielkości typowe)

<b>Movi Trac SUTO 10W-30</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wielkość</b>
Gęstość w temperaturze 15°C	kg/L	<b>0,880</b>
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm <sup>2</sup> /s	<b>10,00</b>
Wskaźnik lepkości	-	<b>≥ 133</b>
Temperatura płynięcia	°C	<b>&lt; -32</b>
Temperatura zapłonu	°C	<b>&gt; 220</b>
Całkowita liczba zasadowa	mgKOH/g	<b>≥ 8,5</b>

**BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA**

Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.