

OPIS PRODUKTU

Movi Velosynth C3 5W40 to najwyższej jakości syntetyczny olej silnikowy opracowany do stosowania w nowoczesnych i wysiłonych jednostkach napędowych z zapłonem iskrowym oraz samoczynnym wyposażonych również w katalizatory układu wydechowego pracujących z doładowaniem jak i bez turbo w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych. Został wyprodukowany z wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki (Mid SAPS). Produkt jest zalecany przede wszystkim jako środek smarny o wydłużonych przebiegach międzywymianowych do silników Diesla z filtrami cząstek stałych samochodów osobowych marki BMW oraz Mercedes-Benz oraz również specjalnie dostosowany do pojazdów grupy VAG (VW/Audi/Skoda/SEAT) wyposażonych w silniki z technologią PDI/TDI które wymagają stosowania olejów spełniających normę VW 505.01.

ZALETY I ZASTOSOWANIE

- Movi Velosynth C3 5W40 został opracowany specjalnie z myślą o wydłużeniu żywotności i efektywności działania układów redukcji emisji spalin przy jednoczesnym zwiększeniu trwałości eksploatacyjnej silnika.
- Niska zawartość fosforu i siarki przyczynia się do wydłużenia żywotności trójfunkcyjnych katalizatorów spalin stosowanych w nowoczesnych silnikach benzynowych.
- Produkt utrzymuje stabilny film olejowy zapewniając użytkownikom całoroczną bezawaryjną pracę silników w różnych warunkach klimatycznych.
- Starannie dobrane dodatki i syntetyczny charakter olejów bazowych zapewniają doskonałe wyniki w zapobieganiu tworzenia się szlamu i nagarów zapewniając czystość silnika podczas długiego okresu eksploatacji.
- Skutecznie chroni silnik przed zużyciem i powstawaniem rdzy oraz korozji.
- Posiada doskonałą charakterystykę rozruchową w niskich temperaturach otoczenia.
- Dzięki swoim własnościom powoduje zmniejszenie zużycia paliwa podczas użytkowania pojazdu w różnych warunkach eksploatacyjnych.
- Zastosowanie unikalnego pakietu komponentów spowodowało, że produkt może być mieszalny z innymi olejami silnikowymi o tych samych specyfikacjach technicznych.
- Zapewnia optymalną ochronę silnika zarówno podczas jazdy miejskiej jak i autostradowej.

NORMY I ZATWIERDZENIA

- SAE: 5W-40; ACEA : C2/C3; API : SN
- MB 229.31
- VW 502.00/505.00/505.01
- BMW: Longlife-04
- GM Dexos 2

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe)

Movi Velosynth C3 5W-40	Jednostka	Wielkość
Gęstość w temperaturze 15°C	kg/L	0,860
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	14,30
Wskaźnik lepkości	-	≥ 157
Temperatura płynięcia	°C	< -38
Temperatura zapłonu	°C	> 240
Całkowita liczba zasadowa	mgKOH/g	≥ 7.0

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.