

OPIS PRODUKTU

Movi Premium 15W-40 to wysokiej jakości wielosezonowy olej silnikowy przeznaczony do pojazdów osobowych i lekkich dostawczych wyposażonych w jednostki napędowe o zapłonie iskrowym oraz Diesla. Wyprodukowany z wysoko jakościowych olejów bazowych, unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających oraz specjalnego modyfikatora lepkości w celu zapewnienia wysokiej odporności na ścinanie oraz stabilnego filmu olejowego.

ZALETY I ZASTOSOWANIE

- Produkt przeznaczony do stosowania w nowszych jak i starszych typach silników benzynowych oraz Diesla pojazdów osobowych i lekkich dostawczych.
- Movi Premium 15W40 został opracowany tak, aby jego właściwości spełniały potrzeby samochodów wyposażonych w systemy doładowania jak i bez doładowania wraz z instalacją LPG i katalizatorami układu wydechowego.
- Olej zapewnia użytkownikom całoroczną oraz bezawaryjną pracę silników w różnych warunkach klimatycznych.
- Dzięki swoim własnościom powoduje zmniejszenie zużycie oleju i uszczelnienie układu smarowania podczas ciężkiej eksploatacji w porównaniu do produktów konkurencyjnych.
- Zapewnia optymalną ochronę silnika zarówno podczas jazdy w warunkach miejskich, jak i na dłuższych trasach.

NORMY I ZATWIERDZENIA

- SAE: 15W-40; ACEA : A3/B3; API : SL/SJ/CF
- VW 505.00
- MB 229.1

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe)

Movi Premium 15W-40	Jednostka	Wielkość
Gęstość w temperaturze 15°C	kg/L	0,880
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	14.00-16.00
Wskaźnik lepkości	-	≥ 130
Temperatura płynięcia	°C	< -30
Temperatura zapłonu	°C	> 220
Całkowita liczba zasadowa	mgKOH/g	≥ 8,0

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.