

OPIS PRODUKTU

Movi Velosynth C2 5W30 to wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy opracowany do stosowania w nowoczesnych i wysiłonych jednostkach napędowych z zapłonem iskrowym oraz samoczynnym w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych. Został wyprodukowany z wysokiej jakości olejów bazowych oraz pakietu dodatków uszlachetniających o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki typu (MID SAPS). Produkt jest zalecany przede wszystkim jako środek smarny o wydłużonych przebiegach międzywymianowych do silników Diesla z filtrami cząstek stałych DPF/FAP oraz TWC wyposażonych w turbodoładowanie koncernu Peugeot, Renault oraz Citroen. Olej zawiera niewielkie ilości popiołów siarczanowych, które mogą być stosowane w pojazdach spełniających normy EURO 6.

ZALETY I ZASTOSOWANIE

- Movi Velosynth C2 5W30 został opracowany specjalnie z myślą o wydłużeniu żywotności i efektywności działania układów redukcji emisji spalin.
- Niska zawartość fosforu i siarki przyczynia się do wydłużenia żywotności trójfunkcyjnych katalizatorów spalin stosowanych w nowoczesnych silnikach benzynowych.
- Produkt utrzymuje stabilny film olejowy zapewniając użytkownikom całoroczną bezawaryjną pracę silników w różnych warunkach klimatycznych.
- Zapewnia doskonałą ochronę przed tworzeniem się szlamu i nagarów zapewniając czystość silnika podczas długiego okresu eksploatacji.
- Skutecznie chroni silnik przed zużyciem i powstawaniem rdzy oraz korozji.
- Posiada doskonałą charakterystykę rozruchową w niskich temperaturach otoczenia.
- Zapewnia optymalną ochronę silnika zarówno podczas jazdy miejskiej jak i autostradowej.

NORMY I ZATWIERDZENIA

- SAE: 5W-30; ACEA : C2 ; API : SN
- PSA B71 2290
- Renault RN 0700

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe)

Movi Velosynth C2 5W-30	Jednostka	Wielkość
Gęstość w temperaturze 15°C	kg/L	0,880
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	11,00
Wskaźnik lepkości	-	≥ 160
Temperatura płynięcia	°C	< -42
Temperatura zapłonu	°C	> 228
Całkowita liczba zasadowa	mgKOH/g	≥ 7.0

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.