

OPIS PRODUKTU

Movi Velosynth C3/C2 5W30 to bardzo wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy opracowany do stosowania w nowoczesnych i wysilonych jednostkach napędowych z zapłonem iskrowym oraz samoczynnym w pojazdach osobowych i lekkich dostawczych. Został wyprodukowany z wyselekcjonowanych olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu i siarki. Produkt jest zalecany przede wszystkim jako środek smarny o wydłużonych przebiegach międzywymianowych do silników Diesla z filtrami cząstek stałych marki OPEL, Mercedes Benz, BMW, wyposażonych w filtry DPF. Olej zawiera niewielkiej ilości popiołów siarczanowych (MID SAPS), które wydatnie przyczyniają się do pomocy układom recyrkulacji i filtrom DPF w zapobieganiu ich blokowaniu. Doskonała jakość produktu i jego uniwersalność pozwala z powodzeniem stosować produkt jako środek smarny do pojazdów koncernu VAG (Volkswagen Seat, Audi and Skoda) ze standardowymi okresami międzywymianowymi.

ZALETY I ZASTOSOWANIE

- Movi Velosynth C3/C2 5W30 został opracowany specjalnie z myślą o wydłużeniu żywotności i efektywności działania układów redukcji emisji spalin przy jednoczesnym zwiększeniu trwałości eksploatacyjnej silnika.
- Niska zawartość fosforu i siarki przyczynia się do wydłużenia żywotności trójfunkcyjnych katalizatorów spalin stosowanych w nowoczesnych silnikach benzynowych.
- Produkt utrzymuje stabilny film olejowy zapewniając użytkownikom całoroczną bezawaryjną pracę silników w różnych warunkach klimatycznych.
- Starannie dobrane dodatki i syntetyczny charakter olejów bazowych zapewniają doskonałe wyniki w zapobieganiu tworzenia się szlamu i nagarów zapewniając czystość silnika podczas długiego okresu eksploatacji.
- Skutecznie chroni silnik przed zużyciem i powstawaniem rdzy oraz korozji.
- Posiada doskonałą charakterystykę rozruchową w niskich temperaturach otoczenia.
- Dzięki swoim własnościom powoduje zmniejszenie zużycia paliwa podczas użytkowania pojazdu w różnych warunkach eksploatacyjnych.
- Zastosowanie unikalnego pakietu komponentów spowodowało, że produkt może być mieszalny z innymi olejami silnikowymi o tych samych specyfikacjach technicznych.
- Zapewnia optymalną ochronę silnika zarówno podczas jazdy miejskiej jak i autostradowej.

NORMY I ZATWIERDZENIA

- SAE: 5W-30; ACEA : C3/C2; API : SN/CF
- MB 229.31
- VW 502.00/505.00/505.01
- BMW: Longlife-04
- GM Dexos 2

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe)

Movi Velosynth C3/C2 5W-30	Jednostka	Wielkość
Gęstość w temperaturze 15°C	kg/L	0,840
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	mm ² /s	11,00
Wskaźnik lepkości	-	≥ 157
Temperatura płynięcia	°C	< -40
Temperatura zapłonu	°C	> 230
Całkowita liczba zasadowa	mgKOH/g	≥ 7.0

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.