

OPIS PRODUKTU

Movi Hydraulic HVLP 32 to wysokiej jakości olej hydrauliczny klasy HVLP wykonany ze starannie wyselekcjonowanych olejów bazowych oraz unikalnego pakietu dodatków uszlachetniających. Przeznaczony do stosowania w wysokoobciążonych układach sterowania hydraulicznego, systemach hydraulicznych oraz innych mechanizmach sterujących oraz w pompach tłokowych pracujących pod wysokim ciśnieniem i łopatkowych. Produkt zapewnia doskonałe osiągi w układach hydraulicznych wszystkich maszyn budowlanych oraz innych urządzeń opartych o układy hydrauliczne pracujące pod wysokimi ciśnieniami podczas dużych wahań temperatur.

ZALETY I ZASTOSOWANIE

- Wysoka odporność na utlenianie oraz tworzenie osadów.
- Doskonała separacja wody.
- Olej charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na ścinanie oraz charakteryzują się doskonałymi własnościami przeciwzużyciowymi.
- Bardzo wysoki wskaźnik lepkości.
- Skuteczna ochrona metali przed korozją.
- Kompatybilny ze złączami zwykle stosowanymi w obwodach hydraulicznych.
- Duża odporność na znaczne ciśnienia i naciski

NORMY I ZATWIERDZENIA

- ISO VG 32
- ISO 11158 L-HV
- DIN 51524 – 3 HVLP
- AFNOR NF E 48-603
- Vickers M-2950-S3

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE (wielkości typowe)

Movi Hydraulic HVLP 32	Jednostka	Wielkość
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm ² /s	32,00
Wskaźnik lepkości	-	≥ 148
Temperatura płynięcia	°C	< -37
Temperatura zapłonu	°C	> 202

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z produktem podano w Karcie Bezpieczeństwa dostępnej na życzenie.